

| CS | t +0.05 | b1 +0.25 | r1 | r2 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 0,5 | 0,35 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |
| 0,74 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
| 1 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 0,1 |
| 1,02 | 0,75 | 1,4 | 0,3 | 0,1 |
| 1,2 | 0,85 | 1,7 | 0,3 | 0,1 |
| 1,25 | 0,9 | 1,7 | 0,3 | 0,1 |
| 1,27 | 0,9 | 1,8 | 0,3 | 0,1 |
| 1,3 | 0,95 | 1,8 | 0,3 | 0,1 |
| 1,42 | 1,05 | 1,9 | 0,3 | 0,1 |
| 1,5 | 1,1 | 2,1 | 0,3 | 0,1 |
| 1,52 | 1,1 | 2,1 | 0,3 | 0,1 |
| 1,6 | 1,2 | 2,2 | 0,3 | 0,1 |
| 1,63 | 1,2 | 2,2 | 0,3 | 0,1 |
| 1,78 | 1,3 | 2,6 | 0,3 | 0,2 |
| 1,8 | 1,3 | 2,6 | 0,3 | 0,2 |
| 1,83 | 1,35 | 2,6 | 0,3 | 0,2 |
| 1,9 | 1,4 | 2,7 | 0,3 | 0,2 |
| 1,98 | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,2 |
| 2 | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,2 |
| 2,08 | 1,55 | 2,9 | 0,3 | 0,2 |
| 2,1 | 1,55 | 2,9 | 0,3 | 0,2 |
| 2,2 | 1,6 | 3,1 | 0,3 | 0,2 |
| 2,26 | 1,7 | 3,1 | 0,3 | 0,2 |
| 2,3 | 1,75 | 3,1 | 0,3 | 0,2 |
| 2,34 | 1,75 | 3,1 | 0,3 | 0,2 |
| 2,4 | 1,8 | 3,3 | 0,3 | 0,2 |
| 2,46 | 1,85 | 3,4 | 0,3 | 0,2 |
| 2,5 | 1,9 | 3,4 | 0,3 | 0,2 |
| 2,6 | 2 | 3,5 | 0,3 | 0,2 |
| 2,62 | 2 | 3,6 | 0,3 | 0,2 |
| 2,65 | 2 | 3,7 | 0,3 | 0,2 |
| 2,7 | 2,05 | 3,7 | 0,3 | 0,2 |
| 2,8 | 2,1 | 3,9 | 0,3 | 0,2 |
| 2,92 | 2,2 | 4 | 0,3 | 0,2 |
| 2,95 | 2,2 | 4 | 0,3 | 0,2 |
| 3 | 2,3 | 4 | 0,3 | 0,2 |
| 3,1 | 2,4 | 4,1 | 0,6 | 0,2 |
| 3,5 | 2,7 | 4,8 | 0,6 | 0,2 |
| 3,53 | 2,7 | 4,8 | 0,6 | 0,2 |
| 3,55 | 2,7 | 4,9 | 0,6 | 0,2 |
| 3,6 | 2,8 | 5 | 0,6 | 0,2 |
| 3,7 | 2,9 | 5,1 | 0,6 | 0,2 |
| 4 | 3,1 | 5,4 | 0,6 | 0,2 |
| 4,3 | 3,4 | 5,8 | 0,6 | 0,2 |

SuperSeal - szeroki wybór uszczelnień

Tel.: 531 803 046

 e-mail: biuro@superseal.pl
www.superseal.pl

 Super Seal Marcin Wiślocki
 Spółdzielcza 7/23, 08-300 Sokółów Podlaski

NIP: 8231667694 Regon: 386707803

| CS | t +0.05 | b1 +0.25 | r1 | r2 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 4,5 | 3,5 | 6 | 0,6 | 0,2 |
| 5 | 4 | 6,6 | 0,6 | 0,2 |
| 5,3 | 4,3 | 7,1 | 0,6 | 0,2 |
| 5,33 | 4,3 | 7,1 | 0,6 | 0,2 |
| 5,5 | 4,4 | 7,4 | 0,6 | 0,2 |
| 5,7 | 4,6 | 7,5 | 0,6 | 0,2 |
| 6 | 4,9 | 7,8 | 0,6 | 0,2 |
| 6,5 | 5,3 | 8,5 | 1 | 0,2 |
| 6,99 | 5,7 | 9,6 | 1 | 0,2 |
| 7 | 5,7 | 9,6 | 1 | 0,2 |
| 7,5 | 6,2 | 10,1 | 1 | 0,2 |
| 8 | 6,6 | 10,7 | 1 | 0,2 |
| 8,4 | 7 | 11,1 | 1 | 0,2 |
| 8,5 | 7,1 | 11,3 | 1 | 0,2 |
| 9 | 7,6 | 11,8 | 1 | 0,2 |
| 9,5 | 8,1 | 12,4 | 1 | 0,2 |
| 10 | 8,5 | 13,1 | 1 | 0,2 |
| 10,5 | 8,9 | 13,7 | 1 | 0,2 |
| 11 | 9,4 | 14,3 | 1 | 0,2 |
| 11,5 | 9,9 | 14,8 | 1 | 0,2 |
| 12 | 10,4 | 15,4 | 1 | 0,2 |
| 12,5 | 10,8 | 16 | 1,5 | 0,2 |
| 13 | 11,3 | 16,6 | 1,5 | 0,2 |
| 13,5 | 11,8 | 17,2 | 1,5 | 0,2 |
| 14 | 12,2 | 17,8 | 1,5 | 0,2 |
| 14,5 | 12,7 | 18,4 | 1,5 | 0,2 |
| 15 | 13,2 | 19,1 | 1,5 | 0,2 |

SuperSeal - szeroki wybór uszczelnień

Tel.: 531 803 046

e-mail: biuro@superseal.plwww.superseal.plSuper Seal Marcin Wisłocki
Spółdzielcza 7/23, 08-300 Sokółów Podlaski**NIP: 8231667694 Regon: 386707803**