

CS	t -0.05	b ±0.05	r1	r2
1,5	1,05	1,8	0,2	0,1
1,78	1,25	2,1	0,2	0,1
1,8	1,25	2,1	0,2	0,1
2	1,4	2,35	0,2	0,1
2,5	1,75	2,9	0,2	0,2
2,6	1,8	3,05	0,2	0,2
2,62	1,85	3,05	0,2	0,2
2,65	1,85	3,1	0,2	0,2
2,7	1,9	3,15	0,2	0,2
2,8	1,95	3,3	0,2	0,2
3	2,1	3,5	0,2	0,2
3,1	2,2	3,6	0,4	0,2
3,5	2,45	4,1	0,4	0,2
3,53	2,5	4,1	0,4	0,2
3,55	2,5	4,15	0,4	0,2
3,6	2,5	4,2	0,4	0,2
3,7	2,6	4,3	0,4	0,2
4	2,8	4,7	0,4	0,2
4,5	3,15	5,3	0,4	0,2
5	3,5	5,9	0,4	0,2
5,3	3,7	6,3	0,4	0,2
5,33	3,7	6,3	0,4	0,2
5,5	3,85	6,5	0,4	0,2
5,7	4	6,7	0,4	0,2
6	4,2	7,1	0,4	0,2
6,5	4,6	7,6	0,6	0,2
6,99	4,9	8,2	0,6	0,2
7	4,9	8,2	0,6	0,2
7,5	5,3	8,7	0,6	0,2
8	5,6	9,4	0,6	0,2
8,4	5,9	9,9	0,6	0,2
8,5	6	10	0,6	0,2
9	6,4	10,5	0,6	0,2
9,5	6,7	11,1	0,6	0,2
10	7,1	11,7	0,6	0,2

SuperSeal - szeroki wybór uszczelnień

Tel.: 531 803 046

 e-mail: biuro@superseal.pl
www.superseal.pl

 Super Seal Marcin Wislocki
 Spółdzielcza 7/23, 08-300 Sokółów Podlaski

NIP: 8231667694 Regon: 386707803
