

CS	t ±0.05	b ±0.05	r4	r5
2,5	2	2	0,4	0,25
2,6	2,1	2,1	0,4	0,25
2,62	2,1	2,1	0,4	0,25
2,65	2,1	2,2	0,4	0,25
2,7	2,2	2,2	0,4	0,25
2,8	2,25	2,25	0,4	0,25
3	2,4	2,4	0,4	0,25
3,1	2,5	2,5	0,4	0,25
3,5	2,8	2,9	0,8	0,25
3,53	2,8	2,9	0,8	0,25
3,55	2,8	2,9	0,8	0,25
3,6	2,9	2,9	0,8	0,25
3,7	2,95	3	0,8	0,25
4	3,2	3,3	0,8	0,25
4,3	3,4	3,5	0,8	0,25
4,5	3,7	3,7	0,8	0,25
5	4,15	4	0,8	0,25
5,3	4,4	4,3	0,8	0,4
5,33	4,4	4,3	0,8	0,4
5,5	4,6	4,4	0,8	0,4
5,7	4,8	4,6	0,8	0,4
6	5	4,8	0,8	0,4
6,5	5,5	5,2	0,8	0,4
6,99	5,9	5,6	1,6	0,4
7	5,9	5,6	1,6	0,4
7,5	6,4	6,1	1,6	0,4
8	6,85	6,5	1,6	0,4
8,4	7,2	6,8	1,6	0,4
8,5	7,3	6,9	1,6	0,5
9	7,8	7,3	1,6	0,5
9,5	8,2	7,7	1,6	0,5
10	8,7	8,1	1,6	0,5

SuperSeal - szeroki wybór uszczelnień

Tel.: 531 803 046

e-mail: biuro@superseal.plwww.superseal.plSuper Seal Marcin Wisłocki
Spółdzielcza 7/23, 08-300 Sokółów Podlaski

NIP: 8231667694 Regon: 386707803